

## Zusatzmanual: Herkules-SP mit QR-Achsen:

Sie haben einen Bootswagen mit abnehmbaren kugelgelagerten Rädern und QR-Achse erworben. Diese Ausstattung erfordert im Umgang etwas mehr Umsicht als unsere empfohlenen Standardkonfigurationen.

### Montage:

Radbeine montieren. Druckknopf der QR-Achse drücken und die Achse in die Lagerung in der Traverse einführen. Druckknopf entlasten und Achse bis zum Einrasten weiter mit etwas Kraft auf den Anschlag schieben.



**Der Druckknopf muss im eingerasteten Zustand wieder ganz heraus in seine Ursprungsposition springen, nur dann ist sicher eingerastet.**

Die Passung zwischen Achse und der Buchse in der Traverse als auch die Mechanik der QR-Achsen selbst sind verschmutzungsempfindlich. Daher sollten Achsen und Buchsen immer sauber gehalten werden.

Auf ein Fahren mit dem Wagen im Wasser sollte verzichtet werden, da dadurch Sand- und Schmutzpartikel in Passung und QR-Achse gespült werden könnten. Sinnvollerweise sollten die Komponenten bei Nichtgebrauch in einem sauberen Packsack verstaut werden.

Viele schöne Touren mit unseren Bootswagen wünscht  
Das CaroKanu-Team - Carola & Frank